



Químico húmedo - Clase K

Nuestros extintores de químico húmedo contienen una mezcla de Acetato de Potasio y Citrato de Potasio que es extremadamente efectiva en la supresión de incendios a altas temperaturas que involucran aceite de cocina y grasa.

Las unidades incorporan una boquilla rociadora que asegura que el agente es aplicado delicadamente a los aceites que se están quemando previniendo así que salpiquen. Sus propiedades de enfriamiento únicas brindan una absorción excepcional del calor asegurando que el fuego se mantenga apagado.

El Químico Húmedo es adecuado para uso en incendios Clase A y Clase K.

Usos típicos: Para proteger de incendios por grasa y aceite de concina en cocinas comerciales. Este extintor está diseñado para complementar sistemas existentes pre diseñados de campanas extractoras.



El Código de Pieza Canadiense se muestra en paréntesis.

Modelo	WC-6 LITER	WC-2.5 Gallon
Código	50006 (50006ULC)	50025 (50025ULC)
Material del cilindro/válvula	Acero inoxidable/Latón chapado	Acero inoxidable/Latón chapado
Clasificación UL/ULC	1-A:K	1-A:K
Rango de temperatura	40° a 120° (4.4° a 49°C)	40° a 120° (4.4° a 49°C)
Tiempo de descarga	54 seg.	74 seg.
Tipo de montura	Pared	Pared
Peso de embarque	22.75 lb. (10.3 kg)	30 lb. (13.6 kg)
Altura de la unidad	19.25 in (48.9 cm)	24.5 in (62.2 cm)
Ancho (incl. manguera)	9 in (22.9 cm)	9 in (22.9 cm)
Diámetro del cilindro	7 in (17.8 cm)	7 in (17.8 cm)



Usado en conjunto con Sistema contra Incendios Kitchen Mister.

Third Party Approvals For Peace Of Mind

